



0200

Pretec Danmark A/S

22

0200-CPR-5962

EN 1090-1 + A1:2012

Forbindelsesstige til sandwichelementer i beton.

TYPE PD

Bredde:

Længde:

Isolering:

LOT: A-

Antal: 500/25

Dimensions- og formtolerancer: Iht. tegning Diagonal ties for walls type PD, PTC-069-2

Svejselighed:

Mat. Type 304 (1.4301) EN 10088-3

Mat. BE 500 (B500) EN 10080

Brudsejhed: NPD

Opførsel under brand: Materialeklasse A1.

Afgivelse af cadmium: NPD.

Emmision af radioaktivitet: NPD.

Holdbarhed:

Diagonal: Type 304 (1.4301) iht. EN 1993-1-4, Annex A

Stringer: Type 304 (1.4301) iht. EN 1993-1-4, Annex A

Stringer: B500 Ikke relevant (indstøbes)

Konstruktionsmæssige egenskaber:

Bæreevne, karakteristisk:

Forskydningsstyrke i svejsning: 7.0 kN (EN 10080:2006).

Diagonal Type 304 (1.4301), 5.0 mm: Rp 0,2 500 N/mm²

Stringer Type 304 (1.4301), 5.0 mm: Rp 0,2 500 N/mm²

Stringer BE 500 (B500), 5.0 mm: fyk 500 N/mm²

Deformation i anvendelsesgrænsetilstanden: NPD.

Udmattelsesstyrke: NPD.

Fremstilling: Iht. komponentspecifikation, tegning PTC-069-2, EN 1090-2:2018 udførelsesklasse EXC 2 og EN ISO 17660.

Relateret DoP:

DoP_J0102

www.pretec.dk/teknik/dop