

Wavin uPVC Elektrikerrør

Wavin uPVC

korrugerede flexrør og glatte kabelrør

til kabelinstallationer
i huse



- ⊙ Flexrør i dimensioner 16, 20 og 25 mm i ruller
- ⊙ Glatte kabelrør i dimensioner 12, 16, 20, 25, 32, 40 og 50 mm i 4 m længder
- ⊙ Korrosionsbestandige
- ⊙ Rørene er SEMKO, NEMCO, DEMCO og SGS godkendte
- ⊙ Produkterne er CE-mærkede
- ⊙ Certificeret i henhold til EN61386-1, EN61386-21 og EN61386-22

Wavin uPVC Elektrikerrør

Flexrørene eller kabelrørene anvendes ofte til indmuring eller indstøbning af kabler i vægge eller gulve, der gør det muligt at trække kablet ud igen, hvis der skal laves noget om.

Korrugerede flexrør


Rørene er fleksible plastrør i uPVC som leveres i ruller på henholdsvis 25, 50 og 100 meter. Flexrørene er godkendte for anvendelse alene eller sammen med glatte plastrør. Rørene er SEMKO, NEMCO, DEMCO og SGS godkendte og CE-mærkede.



Korrugerede flexrør

SAP nr.	DY	DI	L1	M
	mm	mm	m	g/m
* 3062293	16	10,7	50	57
* 3062294	16	10,7	100	57
* 3062296	20	14,1	50	78
* 3062297	25	18,3	25	100
* 4055436	32	24,3	25	126
* 4055437	40	33	25	164
* 4055438	50	43	25	210

* Bestilles i hele bundter. Kontakt vores salgsafdeling.



Glatte kabelrør

SAP nr.	DY	DI	e	L1	M
	mm	mm	mm	m	g/m
* 4055521	12	9,2	1,1	4	55
* 3062788	16	13,0	1,2	4	84
* 3062789	20	16,9	1,2	4	106
* 3062790	25	21,4	1,5	4	164
* 3062791	32	27,8	1,6	4	232
* 3062792	40	35,4	1,8	4	326
* 3062793	50	44,3	2,2	4	502

* Bestilles i hele bundter. Kontakt vores salgsafdeling.

Wavin uPVC Elektrikerrør er ikke halogenfrie og ikke Svanemærkede.

Wavin | Wavinvej 1 | DK-8450 Hammel | Telefon +45 8696 2000 | Fax +45 8963 6209
Internet www.wavin.dk | E-mail wavin.dk@wavin.com | **Connect to better at www.wavin.com**

Mexichem.
Building & Infrastructure

WAVIN
CONNECT TO BETTER