



CE0200

Pretec Danmark A/S

20

0200-CPR-5962

EN 1090-1:2009 + A1 2011

Forbindelsesstige til sandwichelementer i beton.

TYPE PDM

PRPDM1602400

Bredde: 160

Længde: 2400

Isolering: 100

LOT: A- 1

Antal: 500/25

Tolerance for geometriske data: Iht. tegning Diagonal
teis for walls type PDM, PTC-069-1

Svejselighed: Svejsbart.

Brudsejhed: NPD

Opførsel under brand: Materialeklasse A1.

Afgivelse af cadmium: NPD.

Emmision af radioaktivitet: NPD.

Holdbarhed:

Diagonal: EN 1.4301 iht. EN 1993-1-4, Annex A

Stringer: Ikke relevant (indstøbes)

Konstruktionsmæssige egenskaber:

Forskydningsstyrke i svejsning: 7,0 kN (EN
10080:2006).

Brudstyrke, stringer "B500B": fyk 500 N/mm²

Brudstyrke, diagonal "1.4301": Rp 0,2 (koldformet
tilstand) 500 N/mm²

Dimensionering: J0101 - PDM Forbindelsesstige ITC, ITT.

Deformation i anvendelsesgrænsetilstanden: NPD.

Udmattelsesstyrke: NPD.

Fremstilling: Iht. komponentspecifikation, tegning PTC-
069-1 og EN1090-2+A1:2011 udførelsesklasse EXC 2.

Relateret DoP:

DoP_J0101

www.pretec.dk/teknik/dop