



0200

Pretec Danmark A/S

19

0200-CPR-5962

EN 1090-1 + A1:2012

Forbindelsesstige til sandwichelementer i beton.

TYPE PDM

Bredde:

Længde:

Isolering:

LOT: A-

X

Antal: 500/25

Dimensions- og formtolerancer: Iht. tegning Diagonal tejs for walls type PDM, PTC-069-1

Svejselighed: Ej svejsbart.

Brudsejhed: NPD

Opførsel under brand: Materialeklasse A1.

Afgivelse af cadmium: NPD.

Emmision af radioaktivitet: NPD.

Holdbarhed:

Diagonal:

Type 304 (1.4301) iht. EN 1993-1-4, Annex A

Stringer:

Ikke relevant (indstøbes)

Konstruktionsmæssige egenskaber:

Bæreevne, karakteristisk:

Forskydningsstyrke i svejsning: 7.0 kN (EN 10080:2006).

Diagonal Type 304 (1.4301), 5.0 mm: Rp 0,2 500 N/mm² (koldtrukket)

Stringer BE 500 (B500B), 5.0 mm: fyk 500 N/mm²

Deformation i anvendelsesgrænsetilstanden: NPD.

Udmattelsesstyrke: NPD.

Fremstilling: Iht. komponentspecifikation, tegning PTC-069-1, EN 1090-2:2018 udførelsesklasse EXC 2 og EN ISO 17660.

Relateret DoP:

DoP_JO101

www.pretec.dk/teknik/dop