



CE0200

Pretec Danmark A/S

20

0200-CPR-5962

EN 1090-1:2018 + A1 2011

Varmforzinket gevindstang/-stykke med hel- eller delgevind. Stålkvalitet 4.6 til 10.9.
Type DIN976-/Pindbolt-[4.6-10.9] FZV

Tolerance for geometriske data: Længde iht. EN ISO 4759-1:2000, toleranceklasse C (længdetolerance JS17 ved $L \leq 150$ mm og IT17 ved $L \geq 150$ mm). Gevind iht. ISO 965-4:2013, tol. klasse 6az.

Svejselighed: Ej svejsbart.

Brudsejhed: EN 898-1:2013

Bæreevne: EN 898-1:2013

Opførsel under brand: Materialeklasse A1.

Afgivelse af cadmium: NPD.

Emmission af radioaktivitet: NPD.

Holdbarhed: Varmforzinkning iht. EN ISO 10684:2004, middellagtykkelse på mindst 50 μ m.

Konstruktionsmæssige egenskaber:

Dimensionering: Fremlagt af køber, ref. ordre nr.

Fremstilling: Iht. komponentspecifikation og EN 1090-2:2018+A1:2011 udførelsesklasse EXC 2 eller iht. ordrebekræftelse/følgeseddel.

Relateret DoP:

DoP_A0316

www.pretec.dk/teknik/dop