

Løfteinsert 995-DG A4

Produkt:

Løfteinsert/transportanker i A4 (rustfri-syrefast) med tværhul type 995-DG for betonkonstruktioner.



2006/42/CE


Anvendelse:

Anvendes til transport og løft af betonelementer. Produktet er standard lagerført med metrisk gevind iht. ISO 965-2, toleranceklasse 6H, men kan også rekvireres med RD gevind.

Byggevareridentifikation:

Varenummer	Varenavn	Last-gruppe [kN]	Pakke [Antal]	Vægt [kg/100 stk]
PR1260995DG4	Løfteinsert 995-DG A4 M12x60	5,0	250	3,0
PR1260995DG4-RD	Løfteinsert 995-DG A4 RD12x60	5,0	500	3,0
PR1280995DG4	Løfteinsert 995-DG A4 M12x80	5,0	175	4,3
PR1470995DG4-RD	Løfteinsert 995-DG A4 RD14x70	8,0	200	7,2
PR1677995DG4-RD	Løfteinsert 995-DG A4 RD16x77	12,0	200	9,8
PR1680995DG4	Løfteinsert 995-DG A4 M16x80	12,0	200	10,0
PR16100995DG4	Løfteinsert 995-DG A4 M16x100	12,0	130	13,0
PR1885995DG4-RD	Løfteinsert 995-DG A4 RD18x85	16,0	100	14,0
PR2092995DG4-RD	Løfteinsert 995-DG A4 RD20x92	20,0	100	20,0
PR20100995DG4	Løfteinsert 995-DG A4 M20x100	20,0	100	20,0
PR20120995DG4	Løfteinsert 995-DG A4 M20x120	20,0	38	26,0
PR24100995DG4	Løfteinsert 995-DG A4 M24x100	25,0	30	24,8
PR24105995DG4-RD	Løfteinsert 995-DG A4 RD24x105	25,0	30	25,0
PR30135995DG4	Løfteinsert 995-DG A4 M30x135	40,0	50	59,0
PR30145995DG4-RD	Løfteinsert 995-DG A4 RD30x145	40,0	50	63,0

Materiale/overflade:

Rør i stål A4.

Bilag:

Force rapport Ref. 109-24032