

INDMURINGSDÅSE D:47MM M/RØRTUDE

Indmurings og indstøbningsdåse Euro 1 modul. Dybde: 47mm samt 2 x 20mm rørude

El nr.: **5417573523**

EAN nr.: **6410011523032**

Type nr.: **AU5.2**

Leverandør: **ABB**

Min. køb: **1**

Pak. st.: **100**



Specifikationer

Monteringsmetode: Planforsænket

Kapslingsklasse (IP): Andet

Type: Enkelt

Dybde: 47 - 47 mm

Vindtæt: Nej

Antal indføringer: 5

Antal leverede tude: 2

Antal poler i klemme: 0

Bredde: 100 mm

Dæksel: Ikke transparent

Dækselbesæftigelse: Er påklipset

Diameter: 71 mm

Farve: Hvid

Fastmonteret klemme: Nej

For antal apparatindsatse: 1

For rørdiameter: 20/25 mm

Form: Rund

Forsynet med drejbar ring: Nej

Funktionsdygtighed: Ingen

Halogenfri: Ja

Husgennemføring gennem dyse: Nej

Husgennemføring gennem etapevis membran: Nej

Husgennemføring gennem tætningsmembran: Nej

Husgennemføring ved udslagsblanket: Ja

Indgang fra bagsiden: Ja

Indvendig dybde: 45 mm

Kan sammenkobles: Ja

Længde: 71 mm

Loftkrogs befæftelse: Nej

Material: Plastik

Max. ledertværsnit: 0 mm²

Med afskærmning: Nej

Med skruer: Ja

Med sømbefæftigelse: Ja

Monteret med: Ingen

Montering af apparat: Skruer

Overfladebeskyttelse: Ubehandlet

Plomberbar: Nej

Porte, formfaktor: Tilslutningsboks (rund/firkantet)

Rørlåsning valgfri: Nej

Rørlukning: Ja

Specialanvendelse: Ingen

Studs/mundstykke: Ingen

Velegnet til kabel diameter: 8 - 13 mm

Yderligere specifikationer

Fødevarekontaktmateriale: Nej

REACH: Nej

ROHS: True

Tekst

Indmurings- / indstøbningsdåse enkelt, med 2 kabelindgange Ø20 Type: AU5.2 Dybde: 47mm 2 Kabelindgange for rør Ø20 3 stk. udslagsblanketter for ledningsføring. Hvis flere Indmurings- og indstøbningsdåser skal sammensættes benyttes samlestykket PMR4