

Ydeevnedeklaration (Iht. CPR 305/2011) DOP-GSUBH

Produkt

Ubehandlet gevindstang. Med helgevind eller delgevind.

Materiale: Opfylder kravene for den respektive styrkeklasse i EN ISO 898-1:2013.

Etiket/følgeseddel angiver produkttype, dimension, længde, styrke og ubehandlet. Ex. DIN 976 8.8
Ubeh. M16x1000.

Tilsligtet anvendelse

Anvendes bl.a. som indstøbt anker i bærende og afstivende konstruktioner.

Fabrikantens navn og adresse:

Virksomhed: Pretec Danmark A/S
Ådalen 6-12
4600 Køge

Telefon: 5666 2422
E-mail: info@pretec.dk
Hjemmeside: www.pretec.dk

System for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne.

System 2+

Certificering

Force Certification A/S (0200) har udført indledende gennemgang af virksomhedens FPC samt løbende overvågning af virksomhedens FPC iht. system 2+ og har udstedt overensstemmelsesattest for virksomhedens produktionskontrol. FPC nr.: 0200/CPR/G.009

Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Dimensions- og formtolerancer	Geometriske tolerancer iht. EN ISO 4759-1, toleranceklasse A (længdetolerance js17 ved $L \geq 150$ mm). Gevindiameter inden overfladebehandling iht. ISO 965-1:2013, toleranceklasse 6g.	EN 1090-1: 2009 + A1:2011
Svejselighed	Ej svejsbart	
Brudsehjed	Iht. EN ISO 898-1:2013	
Reaktion ved brandpåvirkning	Materialeklasse A1.	
Frigørelse af kadmium	NPD.	
Radioaktiv stråling	NPD.	
Holdbarhed	Ubehandlet	
Udførelsesklasse	EXC2 eller iht. ordrebekræftelse.	
Bæreevne	Materialegenskaber iht. EN ISO 898-1:2013. Produces iht. EN 1090-2:2008 +A1:2011, produktionstegninger og ordrebekræftelse/følgeseddel.	

Ydeevnen for overstående byggevare er i overensstemmelse med de deklarerede egenskaber i overstående tabel.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af overstående nævnte fabrikant.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Pretec Danmark A/S
Køge, 02-09-2014
Tlf.: 66662422 / info@pretec.dk

Peter W. Pedersen, Kvalitetschef
Køge, 02-09-2014