

Dampsperre for mastefundamenter

Dampspærren benyttes der det er risiko for fuktighet fra grunnen opp gjennom fundamentet, og videre opp i masten. Dampspærren består av armert PE-skum.

Montasje

Dampspærren plasseres på toppen av fundamentet og tres ned på bolt og mutter slik at den ligger flatt mot malplate i fundamentet. Skruer og mutter skal ikke demonteres. For å lage hull for gjennomføring av kabler lages det et lite kryss i dampspærren med en kniv. Gjennomføring for jording lages enklest med en skrutrekker. Avstanden mellom gjennomføringene bør være minimum 5cm.



Lagerprogram

Dampsperre for stålfundament CC 160
Dampsperre for stålfundament CC 200
Dampsperre for stålfundament CC 240

Teknisk informasjon

Materiale Isolon TX armert PE-skum
Farge: Sort

Spesifikasjoner

Ref tegning PTC-233 serien. Alle mål i mm

| Dampsperre for C-C | Utvendige mål | Passer for stålfundament | Forpakning |
|--------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 160-160 | 210x210x8 | 750/160 og 1000/160 | 10stk |
| 200-200 | 250x250x8 | 1250/200 | 10stk |
| 240-240 | 290x290x8 | 1500/240 | 10stk |

Hull: Ø25

Tilbehør:

Stålfundament for lysmaster

Vapour barrier for mast foundations

The vapour barrier is used if there is a risk of moisture from the ground, up through the foundation and on into the mast. The vapour barrier is made up of reinforced PE foam.

Installation

The vapour barrier is placed on top of the foundation and threaded down onto a nut and bolt so that it lies flat against the master plate in the foundation. The nut and bolt must not be removed. A small cross is made in the vapour barrier using a blade in order to create a hole through which cables can be passed. The easiest way to create a penetration for earthing is to use a screwdriver. The penetrations should be at least 5cm apart.



Stock programme

Vapour barrier for steel foundation CC 160
Vapour barrier for steel foundation CC 200
Vapour barrier for steel foundation CC 240

Technical information

Material Isolon TX-reinforced PE foam
Colour: Black

Specifications

Ref. PTC-233 series drawing. All dimensions in mm

| Vapour barrier for C-C | External dimensions | Vapour barrier for steel foundation | Packaging |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|
| 160-160 | 210x210x8 | 750/160 and 1000/160 | 10pcs |
| 200-200 | 250x250x8 | 1250/200 | 10pcs |
| 240-240 | 290x290x8 | 1500/240 | 10pcs |

Holes: Ø25

Accessories:

Steel foundation for light masts